

Serie 5EN Narrow

Tractores John Deere



Serie 5EN Narrow

Tractores John Deere



Motor	5076EN	5090EN
Potencia a las rpm nominales	75 hp (55.9 kW)	92 hp (68.6 kW)
Velocidad nominal del motor	2400 rpm	
Cantidad de cilindros	4	
Aspiración	Turbo	
Cilindrada	4.5 L	
Tanque de combustible	63 L	
Nivel de emisiones	Tier 2	

Transmisión	5076EN	5090EN
Estándar	12A / 12R PowrReverser™	
Opción con Creeper	16A / 16R PowrReverser™	
Inversor	Sí (electrohidráulico)	
Sincronización	Parcialmente	
Tipo de embrague	Húmedo	

Toma de fuerza	5076EN	5090EN
Potencia máxima a la TDF	64 hp (47.7 kW)	75 hp (55.9 kW)
Tipo	Independiente	
Velocidad	540 / 540E (Económica)	
Accionamiento	Electrohidráulico	
Embrague	Húmedo	

Sistema hidráulico	5076EN	5090EN
Tipo de circuito	Centro abierto	
Flujo total	94.6 L/min	
Caudal al implemento	69.6 L/min	
Capacidad de levante a 610 mm	1530 kg	
Válvulas de Control Selectivo	2 (3ra opcional)	
Categoría de enganche	IN / I / II	

Dirección	5076EN	5090EN
Tipo	Hidrostática	
Caudal a la dirección	25 L/min	

Eje trasero	5076EN	5090EN
Traba del diferencial	Mecánica por pedal	
Tipo de frenos	Multidisco húmedo, autoajustables	
MFWD accionamiento	Electrohidráulico	

Sistema eléctrico	5076EN	5090EN
Alternador	70 A (OOS) / 90 A (CAB)	
Motor de arranque	12 V (3.2 kW)	

Dimensiones (2WD / MFWD)	5076EN	5090EN
Distancia entre ejes	2084 mm	
Longitud total	3655 mm	
Ancho total mínimo	1320 mm	
Altura al volante	1480 mm / 1529 mm	
Despeje al suelo	358 mm / 350 mm	
Radio de giro sin freno	3901 mm / 3932 mm	
Radio de giro con freno	3414 mm / 3353 mm	
Peso de embarque	2904 kg (OOS) / 3539 kg (CAB)	

Velocidades	5076EN	5090EN
Velocidades de avance a 2400 rpm (km/h)	Transmisión PowrReverser™ con rodado trasero: 12.4-24	
A1	1.33	
A2	1.82	
A3	2.48	
A4	3.32	
B1	3.85	
B2	5.23	
B3	7.15	
B4	9.57	
C1	11.12	
C2	15.13	
C3	20.66	
C4	27.67	
Rev A1	1.46	
Rev A2	1.98	
Rev A3	2.70	
Rev A4	3.62	
Rev B1	4.20	
Rev B2	5.71	
Rev B3	7.79	
Rev B4	10.44	
Rev C1	12.13	
Rev C2	16.51	
Rev C3	22.54	
Rev C4	30.19	

Rodados estándar	5076EN	5090EN
2WD		
Delantero	6.5-16, 6PR	
Trasero	14.9-24, 6PR	
MFWD		
Delantero	9.5-16, 6PR	
Trasero	14.9-24, 6PR	



Rodados opcionales	5076EN	5090EN
Delantero	8.0-16, 6PR / 10.5/80-18, 10PR 280/70R16 Radial	
Trasero	12.4-24, 8PR / 14.9-28, 10PR 16.9-24, 8PR / 380/70R24 Radial	

Equipo básico con estación abierta	5076EN	5090EN
- Trampa de agua en sistema de combustible		- Triángulo de seguridad
- Filtro de aire de doble elemento		- Acelerador de pie
- Barra de tiro con horquilla		- 3 lámparas de trabajo (2 delanteras y 1 trasera)
- Asiento de operador con cinturón		- Conector de 7 puntas
- 2da Válvula de Control Selectivo		- Soporte delantero de contrapesos
- Controles de asistencia de enganche trasero		- Protector contra volcaduras
- Tanque de combustible con llave		- Espejo exterior
- Enfriador de combustible		- Torreta
- Manual del operador		

Equipo básico con cabina	5076EN	5090EN
- Cabina aislada		- Portavasos
- Aire acondicionado y calefacción		- Luz interior, luces de advertencia frontales y posteriores
- Asiento de tela con suspensión mecánica		- 4 lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
- Cinturón de seguridad		- Preparación para sistema GreenStar™
- Filtro de carbón activado		- Tanque de combustible con llave
- Columna de dirección abatible y telescópica		- Enfriador de combustible
- Limpiabrisas frontal y trasero		- Conector de 7 puntas
- Espejo retrovisor interior		- Espejos exteriores
- 2da Válvula de Control Selectivo		- Preparación para radio AM/FM
- Controles de asistencia de enganche trasero		
- Preparación para radio AM/FM		

Equipo opcional	5076EN	5090EN
- Caja de herramientas		- 3ra Válvula de Control Selectivo
- Escalera lado derecho (OOS)		- Alarma de reversa
- Contrapesos delanteros		- Asiento con suspensión de aire (CAB)
- Contrapesos traseros		- Válvula media doble con joystick
- Reductor de velocidad (Creeper)		- Espaciadores

2WD = Tracción Sencilla (TS)
MFWD = Doble Tracción (DT)
CAB = Cabina
OOS = Estación abierta

Nota: Las ilustraciones muestran equipo que no necesariamente es parte de la maquinaria básica. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para mayores informes favor de contactar a su distribuidor más cercano.

El color verde y amarillo arriba reproducidos es una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048^{MR} y 1229049^{MR}.

JohnDeere.com.mx

