



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS60-2 11in

Apisonadores de dos tiempos de la serie Classic

Solo de Wacker Neuson

Los apisonadores de dos tiempos de Wacker Neuson son desde hace tiempo la norma en la industria de la construcción. Son robustos y resistentes, y han sido desarrollados para ofrecer máxima productividad, rendimiento y durabilidad. El apisonador de dos tiempos ofrece un elevado rendimiento de compactación y confort en la operación, que le dejará impresionado cada día. Funciona con el motor WM80 desarrollado por Wacker Neuson, cuyas emisiones quedan muy por debajo de los valores límite gracias a su catalizador.

Aspectos destacados

- Comportamiento de arranque y marcha optimizados
- Gestión térmica optimizada
- Puesta a punto individual para cada carburador
- Motor de 2 tiempos
- Una sola palanca para el arranque, la marcha al ralentí y la parada
- Mayor altura de salto y elevada fuerza de impacto
- Marcha de avance rápida
- Filtro de aire de cuádruple (ciclón, filtro de papel y filtro de espuma de goma doble)

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Régimen de percusión	687,0 kg/m2s
Rendimiento superficial	1.765,3 lb*in
Marcha de avance	0,5 ft/s2
Contundencia	4.046,6 Anz

■ Datos mecánicos

Longitud	26,5 "
Longitud zapata apisonamiento	13,4 "
Anchura	13,5 "
Anchura zapata apisonamiento	11,0 "
Altura	38,0 "
Peso	145,51 lb
Peso de servicio	145,5 lb

Altura de salto de la zapata 3,1 "

■ Parámetros medio ambiente

Rango de temperatura de funcionamiento	14 - 104 °F
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	108,0 kg/m
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	EN 500-4
Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido)	31,8 lb/ft
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4

■ Sistema eléctrico

Dispositivo indicador	Contador de horas de servicio
Élément de commande	Pulsador

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Características del aceite	SAE 10W-40
Cantidad de aceite	0,238 gln eu