



Tractor de 215cv

7M 215

- Eficiencia del motor, hasta 3% menos consumo de combustible.
- Transmisión AutoQuad™ o CommandQuad™, obteniendo todavía más productividad.
- Tecnológico y conectado para aumentar la performance en el campo (Antena SF7000 y monitor G5);
- Facilidad de mantenimiento y servicio

Donde Comprar



Robustez y confianza para atender a clientes en los segmentos de granos y caña de azúcar.

La nueva serie de tractores 7M trae importantes actualizaciones relacionadas con la productividad, la facilidad de servicio y la reducción de costos en la operación.

Una nueva identidad visual, transmisión CommandQuad TM, paquetes de luces LED y facilidad de operación son características de la nueva familia.

La línea 7M es versátil, tecnológica y robusta para garantizar un alto rendimiento en el campo.

Características

Expandir

- + El motor John Deere PowerTech™ Plus MAR-I 6068 significa más eficiencia y productividad
- + Eficiencia y potencia excepcionales con las opciones de transmisión del modelo 7M
- + Experimente la comodidad con la cabina 7M actualizada
- + El paquete de visibilidad 7M le permite trabajar con confianza y sin interrupciones
- + Mejore el rendimiento con el sistema de suspensión multipunto (TLS™)

Ver más

Especificaciones

Especificaciones clave

Descripción del motor	John Deere PowerTech™
Cilindrada del motor	6,8 L 415 cu in.
Potencia nominal del motor	158,1 kW 215 hp
Potencia máxima del motor	169,8 kW 230,9 hp
Potencia nominal de la TDF (HP SAE)	132 kW 179 hp

Tipo de transmisión	John Deere AutoQuad™ 16F/16R - 30 km/h 18,6 mph John Deere CommandQuad™ 20F/20R con Efficiency Manager - 40 km/h 24,9 mph
Salida nominal de la bomba hidráulica	174 L/min 46 gpm
Categoría del enganche trasero (denominación SAE)	Enganche de tres puntos cat. 3/3N - 4600 kgf a 610 mm - Con gancho y control de detección electrónico Enganche de tres puntos cat. 3/3N - 6350 kgf a 610 mm - Con gancho y control de detección electrónico
Peso de la máquina base	10 410 kg 22 950 lb

Especificaciones del motor

Descripción	John Deere PowerTech E 6068HBM08 - PROCONVE MAR-I Nivel de emisiones
Tipo de motor	Diésel, en línea, 6 cilindros, camisas de los cilindros de manguito húmedas con cuatro válvulas en la culata
Familia de motor	6068HBM08
Régimen nominal	2100 rpm
Aspiración	Turbocompresor con válvula de descarga simple, con enfriamiento del aire de carga aire-aire y recirculación de gases de escape enfriados (EGR)
Nivel de emisiones	PROCONVE MAR-I

Cilindrada

6,8 L

415 cu in.

[Ver más](#)

Soporte

Refacciones John Deere

Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.

[Consulte la información de refacciones >](#)

Garantía extendida PowerGard™

Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.

[Conozca la Garantía Extendida de PowerGard™ >](#)

Servicio Posventa

Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.

[Cuide su inversión con servicio especializado John Deere >](#)

Donde Comprar

Encuentre a su distribuidor

También puede estar interesado en...

Financiamiento de maquinari
a

Manuales de operador