



Tractor de 230cv

7M 230

- Eficiencia del motor, hasta 3% menos consumo de combustible.
- Transmisión AutoQuad™ o CommandQuad™, obteniendo todavía más productividad.
- Tecnológico y conectado para aumentar la performance en el campo (Antena SF7000 y monitor G5);
- Facilidad de mantenimiento y servicio

Donde Comprar



Robustez y confianza para atender a clientes en los segmentos de granos y caña de azúcar.

La nueva serie de tractores 7M trae importantes actualizaciones relacionadas con la productividad, la facilidad de servicio y la reducción de costos en la operación.

Una nueva identidad visual, transmisión CommandQuad TM, paquetes de luces LED y facilidad de operación son características de la nueva familia.

La línea 7M es versátil, tecnológica y robusta para garantizar un alto rendimiento en el campo.

Características

Expandir

- + El motor John Deere PowerTech™ Plus MAR-I 6068 significa más eficiencia y productividad
- + Eficiencia y potencia excepcionales con las opciones de transmisión del modelo 7M
- + Experimente la comodidad con la cabina 7M actualizada
- + El paquete de visibilidad 7M le permite trabajar con confianza y sin interrupciones
- + Mejore el rendimiento con el sistema de suspensión multipunto (TLS™)

Ver más

Especificaciones

Especificaciones clave

Descripción del motor	John Deere PowerTech™
Cilindrada del motor	6,8 L 415 cu in.
Potencia nominal del motor	169,2 kW 230 hp
Potencia máxima del motor	182 kW 247,5 hp
Potencia nominal de la TDF (HP SAE)	141 kW 192 hp

Tipo de transmisión

John Deere AutoQuad™ 16F/16R - 30 km/h
18,6 mph
John Deere CommandQuad™ 20F/20R con Efficiency
Manager - 40 km/h
24,9 mph

**Salida nominal de la bomba
hidráulica**

174 L/min
46 gpm

**Categoría del enganche
trasero (denominación SAE)**

Enganche de tres puntos cat. 3/3N - 4600 kgf a
610 mm - Con gancho y control de detección
electrónico
Enganche de tres puntos cat. 3/3N - 6350 kgf a
610 mm - Con gancho y control de detección
electrónico

Peso de la máquina base

10 410 kg
22 950 lb

Especificaciones del motor

Descripción

John Deere PowerTech E 6068HBM08 - PROCONVE
MAR-I Nivel de emisiones

Tipo de motor

Diésel, en línea, 6 cilindros, camisas de los cilindros de
manguito húmedas con cuatro válvulas en la culata

Familia de motor

6068HBM08

Régimen nominal

2100 rpm

Aspiración

Turbocompresor con válvula de descarga simple, con
enfriamiento del aire de carga aire-aire y recirculación
de gases de escape enfriados (EGR)

Nivel de emisiones

PROCONVE MAR-I

Cilindrada

6,8 L

415 cu in.

[Ver más](#)

Soporte

Refacciones John Deere

Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.

[Consulte la información de refacciones >](#)

Garantía extendida PowerGard™

Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.

[Conozca la Garantía Extendida de PowerGard™ >](#)

Servicio Posventa

Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.

[Cuide su inversión con servicio especializado John Deere >](#)

Donde Comprar

Encuentre a su distribuidor

También puede estar interesado en...

Financiamiento de maquinari
a

Manuales de operador